

PRESSKAN system, a. s.
Vápenice 2974/13
796 01 Prostějov
IČ: 60743824
DIČ: CZ60743824
Spis. zn. B5845, Krajský soud v Brně

Stavoka Kosice, a.s.
Petr Foltman DiS.
Kosice 130
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel: 733 676 574
Mail: foltman.stavoka@seznam.cz

Cenová nabídka č. 23/432 – M

Dobrý den ,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout informace o čerpací technologii PRESSKAN® a její cenovou nabídku pro akci „Újezd pod Troskami“, 22 ČŠ.

Naše technologie je vyrobena z nejodolnějších nerezavějících materiálů a snímání hladiny je nej přesnější a nejstabilnější na trhu (nevyužíváme plovákových snímačů, ale dotykových sond).

Standardní šachty jsou dodávány o průměru 0,80 m a výšky 2,00 m pro 4-6 EO, pokud je dodržena výška zaústění gravitačního nátoku - odpadu do šachty min. 1 m nade dnem šachty. Pokud je zaústění hlubší, je třeba vyšší šachty. Šachty jsou vyrobeny jako samonosné. Všechny šachty poskytují dostatečný akumulací prostor pro nátok splaškových vod po dobu poruchy tak, aby uživatel nemusel slevit ze svého pohodlí a nemusel se omezovat v produkci splaškových vod.

Šachta

Plastová šachta PE , po obvodu osazena výztuhami, s dodávkou pryžových těsnících manžet na utěsnění prostupů do šachty(2xØ40 a 1xØ150), plastový pochozí poklop s nosností do 200kg

rozměr: Ø 1,0 m, výška 2,0 m	11 300,- Kč/ks
nástavec: Ø 0,6 m, výška 0,3 m	1 500,- Kč/ks
nástavec: Ø 0,6 m, výška 0,5 m	1 900,- Kč/ks

Dopravné: dle skutečných nákladů přepravce

Nabízená jímka disponuje vyšší odolností. Je vzniklá rotačním tvářením, monolitické konstrukce, tj. z jednoho kusu bez spojů a švů, bez vnitřních pnutí a s tvarovou pamětí vlastního výrobku. V případě výskytu spodní vody nebo uložení do pojezdu je nutné jímku obetonovat a použít poklop buď litinový nebo betonový včetně roznášecí desky, viz. příloha uložení šachty.

Jednoduchá technologie PRESSKAN® 400V s 24 hodinovým servisem vč. víkendů a státních svátků i po záruce ve složení:

- čerpadlo 1¼“ NP-S v provedení nerez, plast, litina vč. 15 m kabelu, čerpadlo s litinovými tělesy 1¼NP-S, 400 V, Q 0,7 l/s, H 100 m, P= 1,5 kW
- ovládací automatika THS 1.1 v plastové skřínce s optickou signalizací provozního a poruchového stavu
- hladinové snímání – dotykové sondy vč. propojovacích kabelů 15 m
- výtlačné potrubí s patentovaným plastovým pojišťovacím ventilem spolu se zpětnou klapkou, plastový kulový uzávěr
- kompletní montážní práce na místě včetně výchozí elektrorevize, poučení obsluhy a spuštění zařízení

cena bez DPH

27 000,- Kč/ks

Pokud by technologie byla s připojovacím napětím 230V v 1-fázovém provedení, činí cena 35 000,- Kč/ks.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Dopravné při montáži technologie: cena za 1 km činí 18,- Kč bez DPH. Při montáži min 5ks/den nebude dopravné účtováno.

Záruka na technologii: 24 měsíců.

Všechny ceny jsou platné do 11/2023.

Sazba DPH je dle zákona č.235/2004Sb.

Předmětem dodávky není dodávka a položení chráničky kabelů, domovní přívod nn, stojan a zemní práce.

Termín kompletní dodávky je do 2 týdnů od uzavření smlouvy o dílo a úhradě zálohy dodávka šachty, do 4 týdnů dodávka a montáž čerpadla na základě písemné výzvy a splněné stavební připravenosti.

Dále je možné objednat:

Úpravu skříňe ovládací automatiky doplněním o čtyřpólový proudový chránič s parametry $U_n = 400V$, $I_n = \text{až } 40A$, $I_{\Delta n} = 0,03A$. Proudový chránič je elektrické zařízení, které zabezpečuje elektrický obvod tak, aby obvod odpojil v případě poruchy, při které dochází k odvodu proudu mimo obvod (např. v případě, že se člověk dotkne živého vodiče). **Chránič je vyžadován pro zabezpečení el. instalací vně objektu.**

Cena bez DPH

1 600,- Kč/ks

Úpravu skříně ovládací automatiky doplněním o 2 kontakty externí signalizace s galvanickým oddělením. Úprava umožňuje připojit až dvě kontrolky vzdálené signalizace popř. sirénu.

Cena bez DPH

520,- Kč/ks

Úpravu skříně ovládací automatiky doplněním o modul GSM hlášení poruchových stavů. Modul posílá SMS na až dvě telefonní čísla. V ceně je montáž a SIM po dohodě s uživatelem dle operátora a zvoleného tarifu.

Cena bez DPH

5 000,- Kč/ks

Úpravu skříně ovládací automatiky doplněním o počítadlo provozních hodin. Úprava umožňuje kontrolovat dobu běhu čerpadla zejména tehdy, kdy tyto údaje používá provozovatel kanalizace pro vyúčtování stočného.

Cena bez DPH

1 300,-Kč/ks

Ocelový, pozinkovaný stojan pro umístění skříně ovládací automatiky na trávník v okolí čerpací jímky. Stojan je opatřen příchytkami pro chráničku kabelu a zaručuje správné umístění skříně v souladu s ČSN.

Cena bez DPH

1 150,- Kč/ks

Předkládáme Vám tuto nabídku a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem

 **PRESSKAN system, a.s.**

Ing. Ivana Gothová

Obchodní ředitelka

Kutnohorská 349

251 62 Mukařov

tel : 778 747 991

e-mail: ivana.gothova@presskan.cz

V Mukařově dne 18.8.2023